

FLOODLIGHT



- Широкий ассортимент продукции: 6 версий мощности, 3 цветовые температуры
- Сниженный слепящий эффект — матированное стекло
- Прочный компактный корпус из литого алюминия
- Замена прожекторов заливающего света с ГЛ до 1500 Вт
- Предустановлен кабель

2 года гарантии



IP 65

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Фасады зданий
- Строительные площадки
- Автомобильные парковки
- Общие места
- Тоннели

FLOODLIGHT

Наименование	Артикул (EAN10)	Вт	Зачем Вт	ЛМ	Свет	А	В	IP	Д.В.Ш. мм	Сред. срок службы, ч	Т, °C
FLOODLIGHT 20W/1300/3000K BK RU	4058075176577	20	150	1300	3000 К – тёплый	110	220-240	65	150x43x26	25000	- -20... + 50
FLOODLIGHT 20W/1440/4000K BK RU	4058075176591	20	150	1440	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	150x143x26	25000	- -20... + 50
FLOODLIGHT 20W/1440/6500K BK RU	4058075176614	20	150	1440	6500 К – холодный	110	220-240	65	150x143x26	25000	- -20... + 50
FLOODLIGHT 30W/1950/3000K BK RU	4058075176638	30	200	1950	3000 К – тёплый	110	220-240	65	185x162x26	25000	- -20... + 50
FLOODLIGHT 30W/2160/4000K BK RU	4058075176652	30	200	2160	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	185x162x26	25000	- -20... + 50
FLOODLIGHT 30W/2160/6500K BK RU	4058075176676	30	200	2160	6500 К – холодный	110	220-240	65	185x162x26	25000	- -20... + 50
FLOODLIGHT 50W/3240/3000K BK RU	4058075176690	50	400	3240	3000 К – тёплый	110	220-240	65	245x192x28	25000	- -20... + 50
FLOODLIGHT 50W/3600/4000K BK RU	4058075176713	50	400	3600	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	245x192x28	25000	- -20... + 50
FLOODLIGHT 50W/3600/6500K BK RU	4058075176737	50	400	3600	6500 К – холодный	110	220-240	65	245x192x28	25000	- -20... + 50
FLOODLIGHT 100W/7800/4000K BK RU	4058075183469	100	750	7800	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	330x271x33	25000	- -30... + 50
FLOODLIGHT 100W/7800/6500K BK RU	4058075183483	100	750	7800	6500 К – холодный	110	220-240	65	330x271x33	25000	- -30... + 50
FLOODLIGHT 150W/11700/4000K BK RU	4058075183506	150	1000	11700	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	372x292x53	25000	- -30... + 50
FLOODLIGHT 150W/11700/6500K BK RU	4058075183513	150	1000	11700	6500 К – холодный	110	220-240	65	372x292x53	25000	- -30... + 50
FLOODLIGHT 200W/15600/4000K BK RU	4058075183520	200	1500	15600	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	412x332x64	25000	- -30... + 50
FLOODLIGHT 200W/15600/6500K BK RU	4058075183537	200	1500	15600	6500 К – холодный	110	220-240	65	412x332x64	25000	- -30... + 50

ECO CLASS AREA LIGHTING



- Литой алюминиевый корпус
- Прошел фотобиологические тесты — безопасен для глаз
- Линзованная оптика из ПК (широкая боковая)
- Защита от скачков напряжения до 2,5 кВ
- Диаметр установочного отверстия: 40–50 мм
- Предустановленный кабель 0,5 м

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Пешеходные зоны
- Дворовые территории
- Подъездные пути
- Парковки и прилегающие площадки
- Парки

5 лет гарантии

IP 66

IK 08

ECO CLASS AREA LIGHTING

Наименование	Артикул (EAN10)	Вт	ЛМ	Свет	В	IP	Д.В.Ш. мм	Вес, кг	Сред. срок службы, ч	Т, °C
ECO CLASS AREA 827 30W 3600LM GR	4058075272408	30	3300	2700 – тёплый	220-240	66	325 x 121 x 64	703	50000	- -30... + 45
ECO CLASS AREA 840 30W 3600LM GR	4058075272583	30	3600	4000 – нейтральный	220-240	66	325 x 121 x 64	703	50000	- -30... + 45
ECO CLASS AREA 827 45W 5400LM GR	4058075272668	45	4950	2700 – тёплый	220-240	66	356 x 131 x 64	910	50000	- -30... + 45
ECO CLASS AREA 840 45W 5400LM GR	4058075272729	45	5400	4000 – нейтральный	220-240	66	356 x 131 x 64	910	50000	- -30... + 45
ECO CLASS AREA 827 60W 7200LM GR	4058075272804	60	6600	2700 – тёплый	220-240	66	406 x 151 x 64	1185	50000	- -30... + 45
ECO CLASS AREA 840 60W 7200LM GR	4058075272866	60	7200	4000 – нейтральный	220-240	66	406 x 151 x 64	1185	50000	- -30... + 45

АО «ЛЕДВАНС»

Представительство в России:
ул. Большая Тульская, д. 11,
Москва, 115191, Россия
Тел.: +7(495) 935-70-70
E-mail: msk.info@ledvance.com

Представительство в Республике Казахстан:
пр. Достык, 117/60, Алматы, 050059,
Республика Казахстан
Тел.: +7(727) 295-26-00

ЗАВОД

Индустриальная ул., д. 9А,
Смоленск, 214020, Россия
Тел: +7(4812) 62-86-00



LEDVANCE GMBH

Parkring 29 – 33
85748, Garching,
Munich, Germany

ТЕБЯ
РАЗДРАЖАЕТ
ПЛОХОЙ
СВЕТ?

У НАС ЕСТЬ
РЕШЕНИЯ!



ПЕРЕХОДИ
НА LEDVANCE

ВЕЧНА 2019

АССОРТИМЕНТ
СВЕТИЛЬНИКОВ
ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ
ПРОДАЖ

LEDVANCE.COM.RU



DOWNLIGHT SLIM



- Прямая замена КЛЛ 9/18/20/26/2x26 Вт
- Экономия энергии до 60%*
- Широкий выбор моделей от 9 до 24 Вт с тёплым, нейтральным и холодным светом
- Драйвер всегда в комплекте
- Прочный и некорродирующий алюминиевый корпус
- Версии IP44 — для санузлов и кухни



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, школы
- Магазины, супермаркеты
- Отели
- Общественные помещения
- Лестничные пролеты
- Фойе, вестибюли, коридоры

DOWNLIGHT SLIM

Наименование	Артикул (EAN10)	Вт	Степень Вт	ЛМ	Свет	α°	В	IP	ØxH, мм	Внешний Ø, мм	Срок службы, ч	Степень защиты	T, °C
SLIM DLR 540/3000K IP20 RU	4058075154339	9	1x9	540	3000 К – тёплый	120	220-240	20	120x23	105	25000	-	-10... +40
SLIM DLR 600/4000K IP20 RU	4058075154353	9	1x9	600	4000 К – нейтральный	120	220-240	20	120x23	105	25000	-	-10... +40
SLIM DLR 600/6500K IP20 RU	4058075154780	9	1x9	600	6500 К – холодный	120	220-240	20	120x23	105	25000	-	-10... +40
SLIM DLR 800/3000K IP20 RU	4058075154377	12	1x20	800	3000 К – тёплый	120	220-240	20	170x23	155	25000	-	-10... +40
SLIM DLR 880/4000K IP20 RU	4058075154803	12	1x20	880	4000 К – нейтральный	120	220-240	20	170x23	155	25000	-	-10... +40
SLIM DLR 880/6500K IP20 RU	4058075154827	12	1x20	880	6500 К – холодный	120	220-240	20	170x23	155	25000	-	-10... +40
SLIM DLR 1296/3000K IP20 RU	4058075154841	18	1x26	1296	3000 К – тёплый	120	220-240	20	225x23	205	25000	-	-10... +40
SLIM DLR 1440/4000K IP20 RU	4058075154407	18	1x26	1440	4000 К – нейтральный	120	220-240	20	225x23	205	25000	-	-10... +40
SLIM DLR 1440/6500K IP20 RU	4058075154865	18	1x26	1440	6500 К – холодный	120	220-240	20	225x23	205	25000	-	-10... +40
SLIM DLR 1728/3000K IP20 RU	4058075154421	24	2x26	1728	3000 К – тёплый	120	220-240	20	300x23	280	25000	-	-10... +40
SLIM DLR 1920/4000K IP20 RU	4058075154889	24	2x26	1920	4000 К – нейтральный	120	220-240	20	300x23	280	25000	-	-10... +40
SLIM DLR 1920/6500K IP20 RU	4058075154902	24	2x26	1920	6500 К – холодный	120	220-240	20	300x23	280	25000	-	-10... +40
SLIM DLR 600/4000K IP44 RU	4058075154445	9	1x9	600	4000 К – нейтральный	120	220-240	44	120x23	105	25000	-	-10... +40
SLIM DLR 880/4000K IP44 RU	4058075154469	12	1x20	880	4000 К – нейтральный	120	220-240	44	170x23	155	25000	-	-10... +40
SLIM DLR 1440/4000K IP44 RU	4058075154483	18	1x26	1440	4000 К – нейтральный	120	220-240	44	225x23	205	25000	-	-10... +40
SLIM DLR 1920/4000K IP44 RU	4058075154506	24	2x26	1920	4000 К – нейтральный	120	220-240	44	300x23	280	25000	-	-10... +40

* Экономия до 60% электроэнергии по сравнению с традиционными технологиями. Возможная потеря мощности при использовании традиционных ПРА учтена в расчете

PANEL



- Замена светильников 600x600, 4x18 Вт Т8 / 4x14 Вт Т5
- Технология торцевой засветки для равномерно засвеченной светопроводящей панели
- Низкий коэффициент пульсации
- Внешний драйвер всегда в комплекте
- Прочный алюминиевый корпус



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее освещение в офисных помещениях

PANEL

Наименование	Артикул (EAN10)	Вт	Степень Вт	ЛМ	Свет	Ra	λ	α°	В	IP	ДxШxВ, мм	Срок службы, ч	Степень защиты	T, °C
PANEL 35W/2800/4000K 230V IP20 WH RU	4058075199965	35	4x18	2800	4000 К – нейтральный	>80	0,9	120	220-240	20	595x595x8	25000	-	-10... +40
PANEL 35W/2800/6500K 230V IP20 WH RU	4058075199989	35	4x18	2800	6500 К – холодный	>80	0,9	120	220-240	20	595x595x8	25000	-	-10... +40

ВЫБИРАЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ LEDVANCE

- В комплект поставки всегда включен драйвер, прибор готов к установке и подключению в сеть
- Продукция соответствует всем требованиям ТР ТС — ЕАС
- 2 года гарантии
- Отличное соотношение цены и качества



DAMP PROOF SLIM



- Прямая замена светильников 2x36 / 2x58 Вт Т8
- Высокая светоотдача > 100 лм/Вт
- Компактный, с равномерным распределением света и широким углом расхождения светового пучка
- В комплект входят монтажные аксессуары для накладного монтажа
- Предустановленный кабель в комплекте — не нужно открывать корпус для подключения к сети



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Промышленные и складские помещения
- Автомобильные парковки
- Тоннели
- Гаражи, мастерские
- Сборочные линии

DAMP PROOF SLIM

Наименование	Артикул (EAN10)	Вт	Степень Вт	ЛМ	лм/Вт	Свет	α°	В	IP	ДxШxВ, мм	Срок службы, ч	Степень защиты	T, °C
DP SLIM 1200 36W/6500K IP65 RU	4058075169104	36	2x36	3700	103	6500 К – холодный	100	220-240	65	1227x48x35	25000	-	-20... +40
DP SLIM 1200 36W/4000K IP65 RU	4058075169128	36	2x36	3700	103	4000 К – нейтральный	100	220-240	65	1227x48x35	25000	-	-20... +40
DP SLIM 1500 57W/4000K IP65 RU	4058075169142	57	2x58	6000	105	4000 К – нейтральный	100	220-240	65	1527x48x35	25000	-	-20... +40
DP SLIM 1500 57W/6500K IP65 RU	4058075169166	57	2x58	6000	105	6500 К – холодный	100	220-240	65	1527x48x35	25000	-	-20... +40

КАК ЧИТАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ?

